



Varenavn	Type/Beskrivelse	El-nr.	Pris kr.	Pakn. støtt.
----------	------------------	--------	-------------	-----------------

Nexans

Nexans Norway AS

010480

Marinekabel, M-02Y(ST)CHX 100V, Profibus

Tilsvare 6XV1 830-0MH10

Bruksområde:
Halogenfri skjermet kabel spesielt designet for datakommunikasjon mellom kontrollenheter på skip f.eks for SIMATIC og SIMADYN systemene.
Kabelens meget gode egenskaper gjør den også velegnet til bruk i f.eks SIMATIC NET i tungindustri og andre krevende applikasjoner.

Konstruksjon:
2 kobberledere 0,35 mm² isolert med skum polyethylene
Skjerm av laminert aluminiumstolie og flattet fortinnet kobberskjerm
Dobbel kappe hvor innerkappen ikke er bundet til ytterkappen gir mulighet for tilkobling av standard Bus-konnektorer med 8 mm innføring (ytterkappen må avmantles).
Ytterkappe av kryssbundet polyethylen
Ytterkappe: 10,3 mm ± 0,5 mm
Omgivelses-temperatur: - 40 til + 80 °C
Installasjons-temperatur: - 10 til + 50 °C



PROFIBUS SKIP 1X2X0,35 10,8MM
PROFIBUS L2 1X2X0,64 8,0MM

PROFIBUS 1X2X0,35 SH

10 997 70
10 997 67



262,06 1/1000 L
15,64 1/1000 L



PROFIBUS L2 1X2X0,64 FLEX8,0MM

10 997 68



26,13 1/1000 L